



K-FLEX ST FRIGO

K-FLEX ST FRIGO

Izolační hadice ze syntetického kaučuku	Insulating rubber tubes
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse)	So called "neverending tube" (whole lenght in one piece)
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od	01.02.2026	The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter		6 mm						9 mm						13 mm					
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč / 1 krabice		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč / 1 krabice		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč / 1 krabice		Kat. číslo	Typ	m/box
palce	mm	mm	Catalog no.	Type	Price Kč / 1box		Catalog no.	Type		Price Kč / 1box		Catalog no.	Type		Price Kč / 1box		Catalog no.	Type	
	6	1506006,01	06 x 006 FRG	50	1427.00		1509006,01	09 x 006 FRG	40	1427.00		1513006,01	13 x 006 FRG	26	1427.00				
	8	1506008,01	06 x 008 FRG	48	1427.00		1509008,01	09 x 008 FRG	37	1427.00		1513008,01	13 x 008 FRG	26	1427.00				
	10	1506010,01	06 x 010 FRG	46	1427.00		1509010,01	09 x 010 FRG	34	1427.00		1513010,01	13 x 010 FRG	23	1427.00				
	12	1506012,01	06 x 012 FRG	40	1427.00		1509012,01	09 x 012 FRG	31	1427.00		1513012,01	13 x 012 FRG	18	1427.00				
1/4	15	1506015,01	06 x 015 FRG	38	1427.00		1509015,01	09 x 015 FRG	27	1427.00		1513015,01	13 x 015 FRG	17	1427.00				
	18	1506018,01	06 x 018 FRG	30	1427.00		1509018,01	09 x 018 FRG	23	1427.00		1513018,01	13 x 018 FRG	15	1427.00				
1/2	22	1506022,01	06 x 022 FRG	23	1427.00		1509022,01	09 x 022 FRG	19	1427.00		1513022,01	13 x 022 FRG	14	1427.00				
3/4	28	1506028,01	06 x 028 FRG	20	1427.00		1509028,01	09 x 028 FRG	14	1427.00		1513028,01	13 x 028 FRG	10	1427.00				

Ceny uvedeny bez DPH, foo Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 210 mm x 510 mm x 515 mm

Objem 0,055 m³ | Volume

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +110°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 10 000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s3d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173