



K-FLEX ST/SK [HADICE]

K-FLEX ST/SK [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m - samolepící	Insulating rubber tubes of 2 m in length - adhesive
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm a 32mm	Thickness of 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm and 32mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od 01.02.2026
 Termín dodání na vyžádání
 Pouze celá balení

průměr potrubí pipe diameter		9 mm					13 mm				
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
12	12	1192012,01	09 x 012 ST/SK	234	81.70		1193012,01	13 x 012 ST/SK	162	109.00	
1/4	15	1192015,01	09 x 015 ST/SK	192	84.00		1193015,01	13 x 015 ST/SK	136	112.00	
	18	1192018,01	09 x 018 ST/SK	166	89.50		1193018,01	13 x 018 ST/SK	118	118.00	
1/2	22	1192022,01	09 x 022 ST/SK	136	91.80		1193022,01	13 x 022 ST/SK	98	122.00	
3/4	28	1192028,01	09 x 028 ST/SK	98	107.00		1193028,01	13 x 028 ST/SK	78	142.00	
1	35	1192035,01	09 x 035 ST/SK	76	117.00		1193035,01	13 x 035 ST/SK	58	169.00	
1 1/4	42	1192042,01	09 x 042 ST/SK	60	124.00		1193042,01	13 x 042 ST/SK	48	190.00	
1 1/2	48	1192048,01	09 x 048 ST/SK	50	168.00		1193048,01	13 x 048 ST/SK	40	210.00	
	54	1192054,01	09 x 054 ST/SK	46	205.00		1193054,01	13 x 054 ST/SK	34	257.00	
2	60	1192060,01	09 x 060 ST/SK	46	233.00		1193060,01	13 x 060 ST/SK	32	294.00	
	64						1193064,01	13 x 064 ST/SK	30	308.00	
2 1/2	76	1192076,01	09 x 076 ST/SK	40	262.00		1193076,01	13 x 076 ST/SK	26	352.00	
3	89	1192089,01	09 x 089 ST/SK	36	286.00		1193089,01	13 x 089 ST/SK	24	423.00	
4	114						1193114,01	13 x 114 ST/SK	16	722.00	

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		19 mm					25 mm				
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
12	12	1199012,01	19 x 012 ST/SK	88	202.00						
1/4	15	1199015,01	19 x 015 ST/SK	78	209.00						
	18	1199018,01	19 x 018 ST/SK	72	222.00		1199218,01	25 x 018 ST/SK	50	338.00	
1/2	22	1199022,01	19 x 022 ST/SK	64	245.00		1199222,01	25 x 022 ST/SK	42	374.00	
3/4	28	1199028,01	19 x 028 ST/SK	48	277.00		1199228,01	25 x 028 ST/SK	40	422.00	
1	35	1199035,01	19 x 035 ST/SK	36	333.00		1199235,01	25 x 035 ST/SK	24	511.00	
1 1/4	42	1199042,01	19 x 042 ST/SK	32	393.00		1199242,01	25 x 042 ST/SK	22	604.00	
1 1/2	48	1199048,01	19 x 048 ST/SK	24	441.00		1199248,01	25 x 048 ST/SK	18	674.00	
	54	1199054,01	19 x 054 ST/SK	24	489.00		1199254,01	25 x 054 ST/SK	16	756.00	
2	60	1199060,01	19 x 060 ST/SK	22	546.00		1199260,01	25 x 060 ST/SK	12	853.00	
	64	1199064,01	19 x 064 ST/SK	18	583.00		1199264,01	25 x 064 ST/SK	12	902.00	
2 1/2	76	1199076,01	19 x 076 ST/SK	18	680.00		1199276,01	25 x 076 ST/SK	10	1060.00	
3	89	1199089,01	19 x 089 ST/SK	14	749.00		1199289,01	25 x 089 ST/SK	8	1167.00	
4	114	1199114,01	19 x 114 ST/SK	12	1054.00		1199314,01	25 x 114 ST/SK	6	1650.00	

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

		32 mm			
Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		
Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		
1199318,01	32 x 018 ST/SK	32	484.00		
1199322,01	32 x 022 ST/SK	32	539.00		
1199328,01	32 x 028 ST/SK	24	598.00		
1199335,01	32 x 035 ST/SK	22	665.00		
1199342,01	32 x 042 ST/SK	16	781.00		
1199348,01	32 x 048 ST/SK	14	861.00		
1199354,01	32 x 054 ST/SK	12	1010.00		
1199360,01	32 x 060 ST/SK	10	1087.00		
1199364,01	32 x 064 ST/SK	10	1144.00		
1199376,01	32 x 076 ST/SK	8	1303.00		
1199389,01	32 x 089 ST/SK	8	1443.00		
1199414,01	32 x 114 ST/SK	6	2033.00		

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
 Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume

Technické parametry	Technical properties	
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +85°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
(> 25 mm)	0,036 W/mK	(> 25 mm)
Součinitel dif. odporu v. páry μ (≤ 25 mm)	≥ 10 000	Permeability μ (≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire EN 13501-1



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a
 193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173