



K-FLEX ST COLOR [HADICE]

K-FLEX ST COLOR [TUBES]

Isolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 1 nebo 2 m	Insulating rubber tubes of 1 or 2 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 9 mm, 13 mm a 19 mm	Thickness of 9 mm, 13 mm and 19 mm
S povrchovou úpravou BASF (viz. Tabulka RAL barev)	With layer of BASF color paint (see RAL color table)
UV Odolné	UV protection coating
Vnější i vnitřní aplikace	Outdoor and indoor application

Ceník je platný od 14.3.2019 The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Pouze celá balení

průměr potrubí pipe diameter			9 mm				13 mm				19 mm			
ocel		Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m
			délka 2m				délka 2m				délka 2m			
		10	1209010,00	09 x 010 COL	266	121,00	1213010,00	13 x 010 COL	172	132,00				
		12	1209012,00	09 x 012 COL	234	123,00	1213012,00	13 x 012 COL	162	135,00				
1/4	15	15	1209015,00	09 x 015 COL	192	126,00	1213015,00	13 x 015 COL	136	137,00	1219015,00	19 x 015 COL	78	164,00
		18	1209018,00	09 x 018 COL	166	129,00	1213018,00	13 x 018 COL	118	140,00	1219018,00	19 x 018 COL	72	169,00
1/2	22	22	1209022,00	09 x 022 COL	136	131,00	1213022,00	13 x 022 COL	98	145,00	1219022,00	19 x 022 COL	64	175,00
		28	1209028,00	09 x 028 COL	98	138,00	1213028,00	13 x 028 COL	78	151,00	1219028,00	19 x 028 COL	48	210,00
		30	1209030,00	09 x 030 COL	92	143,00	1213030,00	13 x 030 COL	72	173,00	1219030,00	19 x 030 COL	42	225,00
1	35	35	1209035,00	09 x 035 COL	76	147,00	1213035,00	13 x 035 COL	58	178,00	1219035,00	19 x 035 COL	36	238,00
1 1/4	42	42	1209042,00	09 x 042 COL	60	170,00	1213042,00	13 x 042 COL	48	191,00	1219042,00	19 x 042 COL	32	342,00
1 1/2	48		1209048,00	09 x 048 COL	50	176,00	1213048,00	13 x 048 COL	40	196,00	1219048,00	19 x 048 COL	24	356,00
		54	1209054,00	09 x 054 COL	46	181,00	1213054,00	13 x 054 COL	34	206,00	1219054,00	19 x 054 COL	24	366,00
			délka 1m				délka 1m				délka 1m			
		57	1259057,00	09 x 057 COL	23	186,00	1263057,00	13 x 057 COL	16	269,00	1269057,00	19 x 057 COL	11	387,00
2	60		1259060,00	09 x 060 COL	23	187,00	1263060,00	13 x 060 COL	16	312,00	1269060,00	19 x 060 COL	11	390,00
		64	1259064,00	09 x 064 COL	23	192,00	1263064,00	13 x 064 COL	15	316,00	1269064,00	19 x 064 COL	9	421,00
2 1/4	70		1259070,00	09 x 070 COL	20	343,00	1263070,00	13 x 070 COL	13	342,00	1269070,00	19 x 070 COL	9	427,00
2 1/2	76	76	1259076,00	09 x 076 COL	20	363,00	1263076,00	13 x 076 COL	13	373,00	1269076,00	19 x 076 COL	9	443,00
		80	1259080,00	09 x 080 COL	18	369,00	1263080,00	13 x 080 COL	12	385,00	1269080,00	19 x 080 COL	7	459,00
3	89	89	1259089,00	09 x 089 COL	18	371,00	1263089,00	13 x 089 COL	12	389,00	1269089,00	19 x 089 COL	7	462,00
3 1/2	102		1259102,00	09 x 102 COL	11	403,00	1263102,00	13 x 102 COL	8	487,00	1269102,00	19 x 102 COL	7	674,00
3 3/4	108	108	1259108,00	09 x 108 COL	11	434,00	1263108,00	13 x 108 COL	8	588,00	1269108,00	19 x 108 COL	6	684,00
4	114	114	1259114,00	09 x 114 COL	11	488,00	1263114,00	13 x 114 COL	8	592,00	1269114,00	19 x 114 COL	6	695,00
		125	1259125,00	09 x 125 COL	11	980,00	1263125,00	13 x 125 COL	6	1 006,00	1269125,00	19 x 125 COL	5	1 114,00
		133	1259133,00	09 x 133 COL	8	1 006,00	1263133,00	13 x 133 COL	6	1 021,00	1269133,00	19 x 133 COL	4	1 146,00
5	140		1259140,00	09 x 140 COL	8	1 021,00	1263140,00	13 x 140 COL	6	1 036,00	1269140,00	19 x 140 COL	4	1 161,00
		160	1259160,00	09 x 160 COL	8	1 352,00	1263160,00	13 x 160 COL	6	1 339,00	1269160,00	19 x 160 COL	4	1 464,00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, řo Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech	
Packed in carton boxes	
a x b x c = 390 mm x 390 mm x 1080 mm	
Objem	0,17 m <sup>3</sup>   Volume

Baleno v kartonech	
Packed in carton boxes	
a x b x c = 390 mm x 390 mm x 2160 mm	
Objem	0,33 m <sup>3</sup>   Volume



RAL barvy	
RAL Colors	
	RAL 5012
	RAL 6032
	RAL 7035
	RAL 1019
	RAL 9002
	*RAL 3000
	RAL 9011

\* příplatek 30% RAL 3000

Technické parametry	Technical properties
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +110°C
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ (≤ 25 mm)	≥ 10 000
Reakce na oheň EN 13501-1	CL-s3d0
Temperature range	
Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)	
Permeability μ (≤ 25 mm)	
Reaction to Fire	



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:  
Náchodská 2528/63a  
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	



## K-FLEX ST COLOR [HADICE]

## K-FLEX ST COLOR [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 1 nebo 2 m	Insulating rubber tubes of 1 or 2 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 25 mm a 32 mm	Thickness of 25 mm and 32 mm
S povrchovou úpravou BASF (viz. Tabulka RAL barev)	With layer of BASF color paint (see RAL color table)
UV Odolné	UV protection coating.
Vnější i vnitřní aplikace	Outdoor and indoor application

Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Termín dodání na vyžádání

Pouze celá balení

průměr potrubí pipe diameter			25 mm				32 mm			
ocel		Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m
			délka 2m				délka 2m			
		10								
	12	12								
1/4	15	15								
	18	18	1225018,00	25 x 018 COL	50	243,00	1232018,00	32 x 018 COL	32	308,00
1/2	22	22	1225022,00	25 x 022 COL	42	250,00	1232022,00	32 x 022 COL	32	413,00
3/4	28	28	1225028,00	25 x 028 COL	40	266,00	1232028,00	32 x 028 COL	24	445,00
1	35	35	1225035,00	25 x 035 COL	24	381,00	1232035,00	32 x 035 COL	22	455,00
1 1/4	42	42	1225042,00	25 x 042 COL	22	389,00	1232042,00	32 x 042 COL	16	510,00
			délka 1m				délka 1m			
1 1/2	48		1225048,00	25 x 048 COL	18	438,00	1282048,00	32 x 048 COL	7	576,00
	54	54	1225054,00	25 x 054 COL	16	530,00	1282054,00	32 x 054 COL	6	609,00
			délka 1m				délka 1m			
2	60		1275060,00	25 x 060 COL	6	568,00	1282060,00	32 x 060 COL	5	688,00
	64	64	1275064,00	25 x 064 COL	6	578,00	1282064,00	32 x 064 COL	5	816,00
2 1/4	70		1275070,00	25 x 070 COL	6	583,00	1282070,00	32 x 070 COL	4	935,00
2 1/2	76	76	1275076,00	25 x 076 COL	5	595,00	1282076,00	32 x 076 COL	4	954,00
3	89	89	1275089,00	25 x 089 COL	4	746,00	1282089,00	32 x 089 COL	4	1 007,00
3 1/2	102		1275102,00	25 x 102 COL	4	798,00	1282102,00	32 x 102 COL	3	1 288,00
3 3/4	108	108	1275108,00	25 x 108 COL	4	848,00	1282108,00	32 x 108 COL	3	1 303,00
4	114	114	1275114,00	25 x 114 COL	3	891,00	1282114,00	32 x 114 COL	3	1 333,00
	125		1275125,00	25 x 125 COL	3	1 157,00	1282125,00	32 x 125 COL	3	1 790,00
	133	133	1275133,00	25 x 133 COL	2	1 470,00	1282133,00	32 x 133 COL	2	1 844,00
5	140		1275140,00	25 x 140 COL	2	1 489,00	1282140,00	32 x 140 COL	2	1 881,00
	160	160	1275160,00	25 x 160 COL	2	1 519,00	1282160,00	32 x 160 COL	2	1 948,00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, foto Praha 9 - Horní Počernice

## Baleno v kartonech

## Packed in carton boxes

a x b x c = 390 mm x 390 mm x 1080 mm

Objem 0,17 m<sup>3</sup> | Volume

## Baleno v kartonech

## Packed in carton boxes

a x b x c = 390 mm x 390 mm x 2160 mm

Objem 0,33 m<sup>3</sup> | Volume

## RAL barvy

## RAL Colors

	RAL 5012
	RAL 6032
	RAL 7035
	RAL 1019
	RAL 9002
	*RAL 3000
	RAL 9011

\* příplatek 30% RAL 3000

## Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +110°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
(≤ 25 mm)	≥ 10 000	(≤ 25 mm)
(> 25 mm)	≥ 7 000	(> 25 mm)
Reakce na oheň EN 13501-1	CL-s3d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010