



## K-FLEX KRAFT - ST DUCT [PÁS]

## K-FLEX KRAFT - ST DUCT [SHEET]

Izolační pás ze syntetického kaučuku o šířce 1 nebo 1,5 m	Insulating rubber sheets of 1 or 1,5 m in width
Vhodné pro topení, vzduchotechniku, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Barva: KRAFT, ST Duct - černá	Color: KRAFT, ST Duct - Black
verze KRAFT je potažena hliníkovou fólií se skelnou mřížkou	KRAFT version is with aluminium foil with reinforcing glasswool scrim

Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Pouze celá balení

## K-FLEX KRAFT PÁS - SAMOLEPÍCÍ / K-FLEX KRAFT SHEET - ADHESIVE

Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
4106,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (černý + ALU)	1500 mm	45,0 m <sup>2</sup> / bal	246,00
4110,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (černý + ALU)	1500 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	372,00
4112,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (černý + ALU)	1500 mm	22,5 m <sup>2</sup> / bal	419,00
4115,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (černý + ALU)	1500 mm	18,0 m <sup>2</sup> / bal	483,00
4120,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (černý + ALU)	1500 mm	15,0 m <sup>2</sup> / bal	609,00
4125,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (černý + ALU)	1500 mm	12,0 m <sup>2</sup> / bal	787,00
4130,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (černý + ALU)	1500 mm	9,0 m <sup>2</sup> / bal	907,00
4140,01	K-Flex KRAFT Pás - Samolepící (tl. 40 mm) (černý + ALU)	1500 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	*

\* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

## K-FLEX ST DUCT PÁS - SAMOLEPÍCÍ / K-FLEX ST DUCT SHEET - ADHESIVE

Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
5006,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (černý)	1500 mm	45,0 m <sup>2</sup> / bal	215,00
5010,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (černý)	1500 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	387,00
5012,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (černý)	1500 mm	22,5 m <sup>2</sup> / bal	415,00
5015,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (černý)	1500 mm	18,0 m <sup>2</sup> / bal	487,00
5020,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (černý)	1500 mm	15,0 m <sup>2</sup> / bal	677,00
5025,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (černý)	1500 mm	12,0 m <sup>2</sup> / bal	*
5030,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (černý)	1500 mm	9,0 m <sup>2</sup> / bal	*
5040,01	K-Flex ST Duct Pás - Samolepící (tl. 40 mm) (černý)	1500 mm	6,0 m <sup>2</sup> / bal	*

\* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

## K-FLEX H DUCT PÁS - SAMOLEPÍCÍ / K-FLEX H DUCT SHEET - ADHESIVE

Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
4006,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 6 mm) (šedý)	1500 mm	45,0 m <sup>2</sup> / bal	221,00
4010,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 10 mm) (šedý)	1500 mm	30,0 m <sup>2</sup> / bal	354,00
4012,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 12 mm) (šedý)	1500 mm	22,5 m <sup>2</sup> / bal	405,00
4015,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 15 mm) (šedý)	1500 mm	18,0 m <sup>2</sup> / bal	474,00
4020,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 20 mm) (šedý)	1500 mm	15,0 m <sup>2</sup> / bal	607,00
4025,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 25 mm) (šedý)	1500 mm	12,0 m <sup>2</sup> / bal	793,00
4030,01	K-Flex H Duct Pás - Samolepící (tl. 30 mm) (šedý)	1500 mm	9,0 m <sup>2</sup> / bal	920,00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

## Baleno v pytlích

## Packed in bags

Objem 0,4 m<sup>3</sup> | Volume

## Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah		Temperature range
Kraft, ST Duct	od -40°C do +85°C	Kraft, ST Duct
H-Duct	od 0°C do +85°C	H-Duct
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ		Permeability μ
ST Duct, H-Duct	≥ 7 000	ST Duct, H-Duct
Kraft	≥ 10 000	Kraft
Reakce na oheň EN 13501-1		Reaction to Fire
ST Duct, H-Duct	B-s3d0	ST Duct, H-Duct
Kraft	E	Kraft



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010