



## K-FLEX K-FONIK [PÁS]

## K-FLEX K-FONIK [SHEET]

Protihlukový izolační pás ze syntetického kaučuku	Thermal and acoustic rubber insulation

Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Pouze celá balení

K-FLEX K-FONIK GK PÁS		K-FLEX K-FONIK GK SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
99001,01	K-Flex K-FONIK GK-072 Pás (4 kg/m <sup>2</sup> + 10 mm ST)	1000 x 2000 mm	2	1 350,00
99002,01	K-Flex K-FONIK GK Pás (4 kg/m <sup>2</sup> )	1000 x 2000 mm	2	765,00

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

K-FLEX K-FONIK OPEN CELL PÁS		K-FLEX K-FONIK OPEN CELL SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m <sup>2</sup>
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m <sup>2</sup>
	240 kg / m <sup>3</sup>			
99012,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 6mm)	1000 x 1000 mm	48	346,00
99013,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 10mm)	1000 x 1000 mm	32	577,00
99014,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 15mm)	1000 x 1000 mm	20	865,00
99015,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 20mm)	1000 x 1000 mm	16	1 163,00
99016,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 25mm)	1000 x 1000 mm	12	1 453,00
99017,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 30mm)	1000 x 1000 mm	10	1 751,00
99018,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 40mm)	1000 x 1000 mm	8	2 339,00
99019,01	K-FONIK OPEN CELL 240 Pás (tl. 50mm)	1000 x 1000 mm	6	2 933,00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice


## Baleno v kartonech

## Packed in carton boxes

a x b x c = 1020 mm x 190 mm x 190 mm

Objem 0,04 m<sup>3</sup> Volume

## K-FONIK GK-072



## K-FONIK GK



## K-FONIK OPEN CELL



## Baleno v kartonech na paletě

## Packed in carton boxes on palette

a x b x c = 2100 mm x 1090 mm x 165 mm

Objem 0,4 m<sup>3</sup> Volume

## Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	Temperature range
K-Fonik GK, GK 072	od -40°C do +70°C
Open Cell	od -40°C do +85°C
Tepelná vodivost λ při 0°C (ST GK)	0,036 W/mK
Hmotnost	4.4 kg/m <sup>2</sup> (ST GK 072)
Reakce na oheň EN 13501-1	Fire classification
K-Fonik GK, GK 072	B-s3d0
Open Cell	C-s3d0
	K-Fonik GK, GK 072
	Open Cell



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010