



K-FLEX SOLAR HT [PÁS]

K-FLEX SOLAR HT [SHEET]

Izolační pás ze syntetického kaučuku o šířce 1 m	Insulating rubber sheets of 1 m in width
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for air-Conditioning, solar heating, heating and plumbing
Barva: Černá	Color: Black
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam

Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

Pouze celá balení

K-FLEX SOLAR HT PÁS		K-FLEX SOLAR HT SHEET		
Katalogové číslo	Název produktu	Šířka role	Balení	Cena Kč/ 1 m ²
Catalog No.	Product name	Sheet width	Packaging	Price Kč/ 1 m ²
16010,01	K-Flex SOLAR HT Pás (tl. 10mm)	1000 mm	20,0 m ² / bal	747,00
16013,01	K-Flex SOLAR HT Pás (tl. 13mm)	1000 mm	14,0 m ² / bal	1 022,00
16019,01	K-Flex SOLAR HT Pás (tl. 19mm)	1000 mm	10,0 m ² / bal	1 389,00
16025,01	K-Flex SOLAR HT Pás (tl. 25mm)	1000 mm	8,0 m ² / bal	1 578,00
16032,01	K-Flex SOLAR HT Pás (tl. 32mm)	1000 mm	6,0 m ² / bal	1 849,00

Ceny uvedeny bez DPH, Ičo Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 1050 mm x 550 mm x 550 mm

Objem 0,32 m³ | Volume

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010