



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for air-conditioning, solar heating, heating and plumbing
Tloušťky izolace 13 mm a 19 mm	Thickness of 13 mm and 19 mm
Také ve verzi: Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse)	Also available: So called "neverending tube" (whole length in one piece)
Také ve verzi: S povrchovou úpravou BASF (RAL 9011)	Also available: With layer of BASF color paint (RAL 9011)
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam
Barva: Černá	Color: Black
Ceník je platný od	01.09.2021
	The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			K-FLEX SOLAR HT 13 mm				K-FLEX SOLAR HT 19 mm			
ocel steel	Cu copper		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč / 1m
		10	1613010,01	13 x 010 SLR	140	95.00				
		12	1613012,01	13 x 012 SLR	130	*	1619012,01	19 x 012 SLR	80	*
1/4		15	1613015,01	13 x 015 SLR	112	114.00	1619015,01	19 x 015 SLR	64	212.00
		18	1613018,01	13 x 018 SLR	98	124.00	1619018,01	19 x 018 SLR	58	217.00
1/2		22	1613022,01	13 x 022 SLR	84	136.00	1619022,01	19 x 022 SLR	64	248.00
3/4		28	1613028,01	13 x 028 SLR	64	146.00	1619028,01	19 x 028 SLR	48	297.00
1		35	1613035,01	13 x 035 SLR	50	178.00	1619035,01	19 x 035 SLR	36	345.00
1 1/4		42	1613042,01	13 x 042 SLR	40	200.00	1619042,01	19 x 042 SLR	32	389.00
1 1/2		48	1613048,01	13 x 048 SLR	32	241.00	1619048,01	19 x 048 SLR	24	476.00
		54	1613054,01	13 x 054 SLR	32	289.00	1619054,01	19 x 054 SLR	18	536.00
		57	1613057,01	13 x 057 SLR		*	1619057,01	19 x 057 SLR		*
2		60	1613060,01	13 x 060 SLR	28	316.00	1619060,01	19 x 060 SLR	16	599.00
2 1/2		76	1613076,01	13 x 076 SLR	24	422.00	1619076,01	19 x 076 SLR	18	739.00
3		89	1613089,01	13 x 089 SLR	18	472.00	1619089,01	19 x 089 SLR	16	818.00

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			K-FLEX SOLAR HT - NEKONEČNÁ HADICE 13 mm				K-FLEX SOLAR HT - NEVERENDING TUBE 19 mm			
ocel steel	Cu copper		Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena / 1 krabice Price Kč / 1box	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena / 1 krabice Price Kč / 1box
1/4		15	1653015,01	13 x 015 SNE	25	3 321.00	1659015,01	19 x 015 SNE	25	5 947.00
		18	1653018,01	13 x 018 SNE	25	3 531.00	1659018,01	19 x 018 SNE	25	6 198.00
1/2		22	1653022,01	13 x 022 SNE	25	3 916.00	1659022,01	19 x 022 SNE	25	6 779.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech Packed in carton boxes	
a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm	Objem 0,27 m ³ Volume

Baleno v kartonech Packed in carton boxes	
a x b x c = 400 mm x 600 mm x 600 mm	Objem 0,144 m ³ Volume



Technické parametry	Technical properties	
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for Air-Conditioning, Solar Heating, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 25 mm a 32 mm	Thickness of 25 mm and 32 mm
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam

Ceník je platný od	01.09.2021	The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			25 mm				32 mm					
ocel	Cu		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
		10										
	12	12										
1/4	15	15										
	18	18	1625018,01	25 x 018 SLR	42	330.00		1632018,01	32 x 018 SLR	32	431.00	
1/2	22	22	1625022,01	25 x 022 SLR	36	359.00		1632022,01	32 x 022 SLR	32	467.00	
3/4	28	28	1625028,01	25 x 028 SLR	32	410.00		1632028,01	32 x 028 SLR	24	538.00	
1	35	35	1625035,01	25 x 035 SLR	24	464.00		1632035,01	32 x 035 SLR	22	605.00	
1 1/4	42	42	1625042,01	25 x 042 SLR	24	507.00		1632042,01	32 x 042 SLR	16	667.00	
1 1/2	48	48	1625048,01	25 x 048 SLR	20	588.00		1632048,01	32 x 048 SLR	14	772.00	
	54	54	1625054,01	25 x 054 SLR	18	*		1632054,01	32 x 054 SLR	12	858.00	
	57		1625057,01	25 x 057 SLR	18	*						
2	60		1625060,01	25 x 060 SLR	18	717.00		1632060,01	32 x 060 SLR	10	948.00	
2 1/2	76	76	1625076,01	25 x 076 SLR	12	860.00		1632076,01	32 x 076 SLR	8	1 131.00	
3	89	89	1625089,01	25 x 089 SLR	12	931.00		1632089,01	32 x 089 SLR	8	1 225.00	
3 3/4	108	108						1632108,01	32 x 108 SLR	6	1 490.00	
4	114	114	1625114,01	25 x 114 SLR	6	*		1632114,01	32 x 114 SLR	6	1 571.00	

* ceníková cena na vyžádání

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ | Volume



Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010