



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for air-conditioning, solar heating, heating and plumbing
Tloušťky izolace 13 mm a 19 mm	Thickness of 13 mm and 19 mm
Také ve verzi: Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse)	Also available: So called "neverending tube" (whole length in one piece)
Také ve verzi: S povrchovou úpravou BASF (RAL 9011)	Also available: With layer of BASF color paint (RAL 9011)
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam
Barva: Černá	Color: Black
Ceník je platný od	01.04.2020
	The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter		K-FLEX SOLAR HT 13 mm				K-FLEX SOLAR HT 19 mm			
ocel	Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m
	10	1613010,01	13 x 010 SLR	140	84.60				
	12	1613012,01	13 x 012 SLR	130	*	1619012,01	19 x 012 SLR	80	*
1/4	15	1613015,01	13 x 015 SLR	112	102.00	1619015,01	19 x 015 SLR	64	188.00
	18	1613018,01	13 x 018 SLR	98	110.00	1619018,01	19 x 018 SLR	58	193.00
1/2	22	1613022,01	13 x 022 SLR	84	121.00	1619022,01	19 x 022 SLR	64	220.00
3/4	28	1613028,01	13 x 028 SLR	64	130.00	1619028,01	19 x 028 SLR	48	264.00
1	35	1613035,01	13 x 035 SLR	50	158.00	1619035,01	19 x 035 SLR	36	307.00
1 1/4	42	1613042,01	13 x 042 SLR	40	178.00	1619042,01	19 x 042 SLR	32	346.00
1 1/2	48	1613048,01	13 x 048 SLR	32	214.00	1619048,01	19 x 048 SLR	24	423.00
	54	1613054,01	13 x 054 SLR	32	257.00	1619054,01	19 x 054 SLR	18	477.00
	57	1613057,01	13 x 057 SLR		*	1619057,01	19 x 057 SLR		*
2	60	1613060,01	13 x 060 SLR	28	281.00	1619060,01	19 x 060 SLR	16	534.00
2 1/2	76	1613076,01	13 x 076 SLR	24	375.00	1619076,01	19 x 076 SLR	18	657.00
3	89	1613089,01	13 x 089 SLR	18	*	1619089,01	19 x 089 SLR	16	728.00

* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ico Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		K-FLEX SOLAR HT - NEKONEČNÁ HADICE 13 mm				K-FLEX SOLAR HT - NEVERENDING TUBE 19 mm			
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1box	Catalog no.	Type		Price Kč / 1box
1/4	15	1653015,01	13 x 015 SNE	25	2 956.00	1659015,01	19 x 015 SNE	25	5 293.00
	18	1653018,01	13 x 018 SNE	25	3 143.00	1659018,01	19 x 018 SNE	25	5 516.00
1/2	22	1653022,01	13 x 022 SNE	25	3 485.00	1659022,01	19 x 022 SNE	25	6 033.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, Ico Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes
a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm
Objem 0,27 m ³ Volume

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes
a x b x c = 400 mm x 600 mm x 600 mm
Objem 0,144 m ³ Volume



Technické parametry	Technical properties
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK
Reakce na oheň EN 13501-1	E
Temperature range	
Thermal conductivity λ at 0°C	
Reaction to Fire	



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for Air-Conditioning, Solar Heating, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 25 mm a 32 mm	Thickness of 25 mm and 32 mm
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam

Ceník je platný od	01.04.2020	The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			25 mm				32 mm			
ocel palce		Cu mm	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/ 1 m Price Kč/ 1 m
		10								
	12	12								
1/4	15	15								
	18	18	1625018,01	25 x 018 SLR	42	293.00	1632018,01	32 x 018 SLR	32	384.00
1/2	22	22	1625022,01	25 x 022 SLR	36	319.00	1632022,01	32 x 022 SLR	32	416.00
3/4	28	28	1625028,01	25 x 028 SLR	32	365.00	1632028,01	32 x 028 SLR	24	478.00
1	35	35	1625035,01	25 x 035 SLR	24	413.00	1632035,01	32 x 035 SLR	22	539.00
1 1/4	42	42	1625042,01	25 x 042 SLR	24	451.00	1632042,01	32 x 042 SLR	16	594.00
1 1/2	48	48	1625048,01	25 x 048 SLR	20	523.00	1632048,01	32 x 048 SLR	14	687.00
	54	54	1625054,01	25 x 054 SLR	18	*	1632054,01	32 x 054 SLR	12	763.00
	57		1625057,01	25 x 057 SLR	18	*				
2	60		1625060,01	25 x 060 SLR	18	639.00	1632060,01	32 x 060 SLR	10	843.00
2 1/2	76	76	1625076,01	25 x 076 SLR	12	765.00	1632076,01	32 x 076 SLR	8	1 007.00
3	89	89	1625089,01	25 x 089 SLR	12	829.00	1632089,01	32 x 089 SLR	8	1 090.00
3 3/4	108	108					1632108,01	32 x 108 SLR	6	1 326.00
4	114	114	1625114,01	25 x 114 SLR	6	*	1632114,01	32 x 114 SLR	6	1 398.00

* ceníková cena na vyžádání

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ | Volume

Technické parametry / Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010