



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění Tloušťky izolace 13 mm a 19 mm Také ve verzi: Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse) Také ve verzi: S povrchovou úpravou BASF (RAL 9011)	Insulating rubber tubes of 1 m in length Suitable for air-conditioning, solar heating, heating and plumbing Thickness of 13 mm and 19 mm Also available: So called "neverending tube" (whole length in one piece) Also available: With layer of BASF color paint (RAL 9011)
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku Barva: Černá	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam Color: Black
Ceník je platný od	14.3.2019
The price list is valid from	14.3.2019

průměr potrubí pipe diameter		K-FLEX SOLAR HT 13 mm								K-FLEX SOLAR HT 19 mm							
ocel palce	Cu mm	Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč/1m		Kat. číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena Kč/1m Price Kč/1m							
	10	1613010,01	13 x 010 SLR	140	81,30												
	12	1613012,01	13 x 012 SLR	130	*		1619012,01	19 x 012 SLR	80	*							
1/4	15	1613015,01	13 x 015 SLR	112	97,70		1619015,01	19 x 015 SLR	64	181,00							
	18	1613018,01	13 x 018 SLR	98	106,00		1619018,01	19 x 018 SLR	58	186,00							
1/2	22	1613022,01	13 x 022 SLR	84	116,00		1619022,01	19 x 022 SLR	64	212,00							
3/4	28	1613028,01	13 x 028 SLR	64	125,00		1619028,01	19 x 028 SLR	48	254,00							
1	35	1613035,01	13 x 035 SLR	50	152,00		1619035,01	19 x 035 SLR	36	295,00							
1 1/4	42	1613042,01	13 x 042 SLR	40	171,00		1619042,01	19 x 042 SLR	32	333,00							
1 1/2	48	1613048,01	13 x 048 SLR	32	206,00		1619048,01	19 x 048 SLR	24	407,00							
	54	1613054,01	13 x 054 SLR	32	247,00		1619054,01	19 x 054 SLR	18	459,00							
	57	1613057,01	13 x 057 SLR		*		1619057,01	19 x 057 SLR		*							
2	60	1613060,01	13 x 060 SLR	28	270,00		1619060,01	19 x 060 SLR	16	513,00							
2 1/2	76	1613076,01	13 x 076 SLR	24	361,00		1619076,01	19 x 076 SLR	18	632,00							
3	89	1613089,01	13 x 089 SLR	18	*		1619089,01	19 x 089 SLR	16	700,00							

* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter		K-FLEX SOLAR HT - NEKONEČNÁ HADICE 13 mm					K-FLEX SOLAR HT - NEVERENDING TUBE 19 mm				
ocel palce	Cu mm	Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena / 1 krabice Price Kč/1box		Katalogové číslo Catalog no.	Typ Type	m/box	Cena / 1 krabice Price Kč/1box	
1/4	15	1653015,01	13 x 015 SNE	25	2 842,00		1659015,01	19 x 015 SNE	25	5 089,00	
	18	1653018,01	13 x 018 SNE	25	3 022,00		1659018,01	19 x 018 SNE	25	5 304,00	
1/2	22	1653022,01	13 x 022 SNE	25	3 351,00		1659022,01	19 x 022 SNE	25	5 801,00	

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes
a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm
Objem 0,27 m ³ Volume

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes
a x b x c = 400 mm x 600 mm x 600 mm
Objem 0,144 m ³ Volume



Technické parametry	Technical properties
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK
Reakce na oheň EN 13501-1	E
Temperature range	
Thermal conductivity λ at 0°C	
Reaction to Fire	



Insul Flex, s.r.o.

Skład:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	



K-FLEX SOLAR HT [HADICE]

K-FLEX SOLAR HT [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 1 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace, chlazení a solární vytápění	Suitable for Air-Conditioning, Solar Heating, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 25 mm a 32 mm	Thickness of 25 mm and 32 mm
K-FLEX SOLAR HT je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR HT is made with EPDM foam

Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			25 mm				32 mm					
ocel		Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
1/4	12	12										
	15	15										
	18	18	1625018,01	25 x 018 SLR	42	282,00		1632018,01	32 x 018 SLR	32	369,00	
1/2	22	22	1625022,01	25 x 022 SLR	36	307,00		1632022,01	32 x 022 SLR	32	400,00	
3/4	28	28	1625028,01	25 x 028 SLR	32	351,00		1632028,01	32 x 028 SLR	24	460,00	
1	35	35	1625035,01	25 x 035 SLR	24	397,00		1632035,01	32 x 035 SLR	22	518,00	
1 1/4	42	42	1625042,01	25 x 042 SLR	24	434,00		1632042,01	32 x 042 SLR	16	571,00	
1 1/2	48	48	1625048,01	25 x 048 SLR	20	503,00		1632048,01	32 x 048 SLR	14	661,00	
	54	54	1625054,01	25 x 054 SLR	18	*		1632054,01	32 x 054 SLR	12	734,00	
	57		1625057,01	25 x 057 SLR	18	*						
2	60		1625060,01	25 x 060 SLR	18	614,00		1632060,01	32 x 060 SLR	10	811,00	
2 1/2	76	76	1625076,01	25 x 076 SLR	12	736,00		1632076,01	32 x 076 SLR	8	968,00	
3	89	89	1625089,01	25 x 089 SLR	12	797,00		1632089,01	32 x 089 SLR	8	1 048,00	
3 3/4	108	108						1632108,01	32 x 108 SLR	6	1 275,00	
4	114	114	1625114,01	25 x 114 SLR	6	*		1632114,01	32 x 114 SLR	6	1 344,00	

* ceníková cena na vyžádání

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ | Volume

Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010