



K-FLEX SOLAR R [HADICE]

K-FLEX SOLAR R [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m in length
Navrženo pro solární panely a systémy	Designed for solar panels and systems
Tloušťky izolace 14 mm a 20 mm	Thickness of 14 mm and 20 mm
UV odolné	UV protection coating.
Také ve verzi: Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse)	Also available: So called "neverending tube" (whole length in one piece)
K-FLEX SOLAR R je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR R is made with EPDM foam
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od 01.04.2022 The price list is valid from

Pouze celá balení

průměr potrubí pipe diameter			14 mm				20 mm			
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
standardní kartony / standard cartons										
	12	12					20 x 012 SLRR	72	457.00	
1/4	15	15					20 x 015 SLRR	64	471.00	
	18	18	14 x 018 SLRR	98	427.00		20 x 018 SLRR	58	487.00	
1/2	22	22	14 x 022 SLRR	84	486.00		20 x 022 SLRR	50	562.00	
3/4	28	28	14 x 028 SLRR	64	575.00		20 x 028 SLRR	40	650.00	
1	35	35	14 x 035 SLRR	50	674.00		20 x 035 SLRR	32	762.00	
poloviční kartony / half cartons										
	12	12					20 x 012 SLRR	36	457.00	
1/4	15	15					20 x 015 SLRR	32	471.00	
	18	18					20 x 018 SLRR	28	487.00	
1/2	22	22	14 x 022 SLRR	36	486.00		20 x 022 SLRR	24	562.00	
3/4	28	28	14 x 028 SLRR	28	575.00		20 x 028 SLRR	20	650.00	
1	35	35	14 x 035 SLRR	22	674.00		20 x 035 SLRR	16	762.00	

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			14 mm				20 mm			
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice	
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1box	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1box	
	12	12					20 x 012 SLRR	20	457.00	
1/4	15	15					20 x 015 SLRR	19	471.00	
	18	18	14 x 018 SLRR	30	427.00		20 x 018 SLRR	17	487.00	
1/2	22	22	14 x 022 SLRR	25	486.00		20 x 022 SLRR	15	562.00	
3/4	28	28	14 x 028 SLRR	20	575.00		20 x 028 SLRR	15	650.00	
1	35	35	14 x 035 SLRR	15	673.00		20 x 035 SLRR	13	762.00	

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech Packed in carton boxes		
a x b x c = 320 mm x 390 mm x 2100 mm		
Objem	0,27 m ³	Volume

Baleno v kartonech Packed in carton boxes		
a x b x c = 155 mm x 390 mm x 2100 mm		
Objem	0,127 m ³	Volume

Baleno v kartonech Packed in carton boxes		
a x b x c = 405 mm x 600 mm x 600 mm		
Objem	0,146 m ³	Volume



Technické parametry / Technical properties		
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	