



K-FLEX SOLAR R [HADICE]

K-FLEX SOLAR R [TUBES]

izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m in length
Navrženo pro solární panely a systémy	Designed for solar panels and systems
Tloušťky izolace 14 mm a 20 mm	Thickness of 14 mm and 20 mm
UV odolné	UV protection coating.
Také ve verzi: Nekonečná délka hadic v kartonu (hadice v jednom kuse)	Also available: So called "neverending tube" (whole length in one piece)
K-FLEX SOLAR R je vyroben z EPDM kaučuku	K-FLEX SOLAR R is made with EPDM foam
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from

Pouze celá balení

průměr potrubí pipe diameter			14 mm				20 mm			
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type	Price Kč/ 1 m	Catalog no.	Type	Price Kč/ 1 m		
standardní kartony / standard cartons										
	12	12					20 x 012 SLRR	72	498.00	
1/4	15	15					20 x 015 SLRR	64	513.00	
	18	18		14 x 018 SLRR	98	465.00		20 x 018 SLRR	58	531.00
1/2	22	22		14 x 022 SLRR	84	530.00		20 x 022 SLRR	50	612.00
3/4	28	28		14 x 028 SLRR	64	626.00		20 x 028 SLRR	40	709.00
1	35	35		14 x 035 SLRR	50	735.00		20 x 035 SLRR	32	831.00
poloviční kartony / half cartons										
	12	12					20 x 012 SLRR	36	498.00	
1/4	15	15					20 x 015 SLRR	32	513.00	
	18	18					20 x 018 SLRR	28	531.00	
1/2	22	22		14 x 022 SLRR	36	530.00		20 x 022 SLRR	24	612.00
3/4	28	28		14 x 028 SLRR	28	626.00		20 x 028 SLRR	20	709.00
1	35	35		14 x 035 SLRR	22	735.00		20 x 035 SLRR	16	831.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

průměr potrubí pipe diameter			14 mm				20 mm			
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena / 1 krabice	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type	Price Kč/ 1box	Catalog no.	Type	Price Kč/ 1box		
	12	12					20 x 012 SLRR	20	498.00	
1/4	15	15					20 x 015 SLRR	19	513.00	
	18	18		14 x 018 SLRR	30	465.00		20 x 018 SLRR	17	531.00
1/2	22	22		14 x 022 SLRR	25	530.00		20 x 022 SLRR	15	612.00
3/4	28	28		14 x 028 SLRR	20	626.00		20 x 028 SLRR	15	709.00
1	35	35		14 x 035 SLRR	15	733.00		20 x 035 SLRR	13	831.00

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 320 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 155 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,127 m³ Volume

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 405 mm x 600 mm x 600 mm

Objem 0,146 m³ Volume



Technické parametry Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +150°C	Temperature range
Tepelná vodivost λ při 0°C	0,040 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Reakce na oheň EN 13501-1	E	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010