



K-FLEX ST/SK [HADICE]

K-FLEX ST/SK [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m - samolepící	Insulating rubber tubes of 2 m in length - adhesive
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm a 32mm	Thickness of 9 mm, 13 mm, 19mm, 25mm and 32mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od	14.3.2019	The price list is valid from
	Termín dodání na vyžádání	
	Pouze celá balení	

průměr potrubí pipe diameter		9 mm					13 mm				
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
1/4	12	1192012,01	09 x 012 ST/SK	234	58,90		1193012,01	13 x 012 ST/SK	162	78,80	
	15	1192015,01	09 x 015 ST/SK	192	60,40		1193015,01	13 x 015 ST/SK	136	80,80	
	18	1192018,01	09 x 018 ST/SK	166	64,40		1193018,01	13 x 018 ST/SK	118	85,40	
1/2	22	1192022,01	09 x 022 ST/SK	136	66,30		1193022,01	13 x 022 ST/SK	98	88,50	
3/4	28	1192028,01	09 x 028 ST/SK	98	77,20		1193028,01	13 x 028 ST/SK	78	102,60	
1	35	1192035,01	09 x 035 ST/SK	76	84,80		1193035,01	13 x 035 ST/SK	58	122,00	
1 1/4	42	1192042,01	09 x 042 ST/SK	60	89,90		1193042,01	13 x 042 ST/SK	48	138,00	
1 1/2	48	1192048,01	09 x 048 ST/SK	50	122,00		1193048,01	13 x 048 ST/SK	40	152,00	
	54	1192054,01	09 x 054 ST/SK	46	148,00		1193054,01	13 x 054 ST/SK	34	187,00	
2	60	1192060,01	09 x 060 ST/SK	46	168,00		1193060,01	13 x 060 ST/SK	32	213,00	
	64						1193064,01	13 x 064 ST/SK	30	223,00	
2 1/2	76	1192076,01	09 x 076 ST/SK	40	190,00		1193076,01	13 x 076 ST/SK	26	255,00	
3	89	1192089,01	09 x 089 ST/SK	36	207,00		1193089,01	13 x 089 ST/SK	24	306,00	
4	114						1193114,01	13 x 114 ST/SK	16	522,00	

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice


průměr potrubí pipe diameter		19 mm					25 mm				
ocel	Cu	Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m		Katalogové číslo	Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
palce	mm	Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m		Catalog no.	Type		Price Kč/ 1 m	
1/4	12	1199012,01	19 x 012 ST/SK	88	146,00						
	15	1199015,01	19 x 015 ST/SK	78	151,00						
	18	1199018,01	19 x 018 ST/SK	72	160,00		1199218,01	25 x 018 ST/SK	50	244,00	
1/2	22	1199022,01	19 x 022 ST/SK	64	177,00		1199222,01	25 x 022 ST/SK	42	270,00	
3/4	28	1199028,01	19 x 028 ST/SK	48	200,00		1199228,01	25 x 028 ST/SK	40	304,00	
1	35	1199035,01	19 x 035 ST/SK	36	241,00		1199235,01	25 x 035 ST/SK	24	370,00	
1 1/4	42	1199042,01	19 x 042 ST/SK	32	284,00		1199242,01	25 x 042 ST/SK	22	436,00	
1 1/2	48	1199048,01	19 x 048 ST/SK	24	319,00		1199248,01	25 x 048 ST/SK	18	487,00	
	54	1199054,01	19 x 054 ST/SK	24	353,00		1199254,01	25 x 054 ST/SK	16	546,00	
2	60	1199060,01	19 x 060 ST/SK	22	395,00		1199260,01	25 x 060 ST/SK	12	617,00	
	64	1199064,01	19 x 064 ST/SK	18	422,00		1199264,01	25 x 064 ST/SK	12	653,00	
2 1/2	76	1199076,01	19 x 076 ST/SK	18	491,00		1199276,01	25 x 076 ST/SK	10	767,00	
3	89	1199089,01	19 x 089 ST/SK	14	542,00		1199289,01	25 x 089 ST/SK	8	846,00	
4	114	1199114,01	19 x 114 ST/SK	12	761,00		1199314,01	25 x 114 ST/SK	6	1194,00	

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ Volume



Katalogové číslo		Typ	m/box	Cena Kč/ 1 m	
Catalog no.	Type			Price Kč/ 1 m	
1199318,01	32 x 018 ST/SK	32	349,00		
1199322,01	32 x 022 ST/SK	32	388,00		
1199328,01	32 x 028 ST/SK	24	432,00		
1199335,01	32 x 035 ST/SK	22	480,00		
1199342,01	32 x 042 ST/SK	16	564,00		
1199348,01	32 x 048 ST/SK	14	622,00		
1199354,01	32 x 054 ST/SK	12	730,00		
1199360,01	32 x 060 ST/SK	10	786,00		
1199364,01	32 x 064 ST/SK	10	827,00		
1199376,01	32 x 076 ST/SK	8	943,00		
1199389,01	32 x 089 ST/SK	8	1043,00		
1199414,01	32 x 114 ST/SK	6	1469,00		

termín dodání na vyžádání Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Technické parametry	Technical properties
Použití pro teplotní rozsah	od -40°C do +85°C
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK
(> 25 mm)	0,036 W/mK
Součinitel dif. odporu v. páry μ (≤ 25 mm)	≥ 10 000
(> 25 mm)	≥ 7 000
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0
Temperature range	
Thermal conductivity λ at 0°C (≤ 25 mm)	
(> 25 mm)	
Permeability μ (≤ 25 mm)	
(> 25 mm)	
Reaction to Fire EN 13501-1	



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	