



K-FLEX ST [HADICE]

K-FLEX ST [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m in length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for air-conditioning, heating and plumbing
Tloušťky izolace 6 mm, 9 mm a 13 mm	Thickness of 6 mm, 9 mm and 13 mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od

14.3.2019

The price list is valid from

průměr potrubí pipe diameter			6 mm					9 mm					13 mm				
ocel		Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	
	6		1106006,01	06 x 006 ST	496	19,50		1109006,01	09 x 006 ST	352	22,60		1113006,01	13 x 006 ST	200	32,90	
	8		1106008,01	06 x 008 ST	432	20,80		1109008,01	09 x 008 ST	300	23,80		1113008,01	13 x 008 ST	200	*	
	10		1106010,01	06 x 010 ST	364	21,10		1109010,01	09 x 010 ST	266	25,50		1113010,01	13 x 010 ST	172	34,50	
	12	12	1106012,01	06 x 012 ST	316	22,40		1109012,01	09 x 012 ST	234	27,00		1113012,01	13 x 012 ST	162	37,40	
1/4	15	15	1106015,01	06 x 015 ST	266	24,90		1109015,01	09 x 015 ST	192	31,60		1113015,01	13 x 015 ST	136	41,10	
	18	18	1106018,01	06 x 018 ST	220	26,40		1109018,01	09 x 018 ST	166	33,50		1113018,01	13 x 018 ST	118	44,00	
	20		1106020,01	06 x 020 ST	180	*		1109020,01	09 x 020 ST	136	*		1113020,01	13 x 020 ST	98	*	
1/2	22	22	1106022,01	06 x 022 ST	180	29,40		1109022,01	09 x 022 ST	136	34,30		1113022,01	13 x 022 ST	98	46,20	
	25		1106025,01	06 x 025 ST	180	*		1109025,01	09 x 025 ST	108	42,90		1113025,01	13 x 025 ST	80	50,40	
3/4	28	28	1106028,01	06 x 028 ST	130	38,30		1109028,01	09 x 028 ST	98	48,10		1113028,01	13 x 028 ST	78	55,10	
	30		1106030,01	06 x 030 ST	112	*		1109030,01	09 x 030 ST	92	*		1113030,01	13 x 030 ST	72	*	
	32							1109032,01	09 x 032 ST	76	*		1113032,01	13 x 032 ST	58	*	
1	35	35	1106035,01	06 x 035 ST	100	43,30		1109035,01	09 x 035 ST	76	52,20		1113035,01	13 x 035 ST	58	67,70	
	38							1109038,01	09 x 038 ST	66	*		1113038,01	13 x 038 ST	50	*	
	40												1113040,01	13 x 040 ST	48	*	
1 1/4	42	42	1106042,01	06 x 042 ST	90	50,40		1109042,01	09 x 042 ST	60	61,30		1113042,01	13 x 042 ST	48	78,20	
	45							1109045,01	09 x 045 ST	56	*		1113045,01	13 x 045 ST	44	*	
1 1/2	48							1109048,01	09 x 048 ST	50	69,40		1113048,01	13 x 048 ST	40	87,60	
	50												1113050,01	13 x 050 ST	34	*	
	54	54						1109054,01	09 x 054 ST	46	78,50		1113054,01	13 x 054 ST	34	105,00	
	57							1109057,01	09 x 057 ST	46	*		1113057,01	13 x 057 ST	34	*	
2	60							1109060,01	09 x 060 ST	46	89,80		1113060,01	13 x 060 ST	32	121,00	
	64	64						1109064,01	09 x 064 ST	46	94,70		1113064,01	13 x 064 ST	30	128,00	
2 1/4	70							1109070,01	09 x 070 ST	40	*		1113070,01	13 x 070 ST	26	144,00	
2 1/2	76	76						1109076,01	09 x 076 ST	40	119,00		1113076,01	13 x 076 ST	26	149,00	
	80							1109080,01	09 x 080 ST	36	*		1113080,01	13 x 080 ST	24	168,00	
3	89	89						1109089,01	09 x 089 ST	36	147,00		1113089,01	13 x 089 ST	24	180,00	
3 1/2	102							1109102,01	09 x 102 ST	22	*		1113102,01	13 x 102 ST	16	*	
3 3/4	108	108						1109108,01	09 x 108 ST	22	*		1113108,01	13 x 108 ST	16	267,00	
4	114	114						1109114,01	09 x 114 ST	22	246,00		1113114,01	13 x 114 ST	16	317,00	
	125							1109125,01	09 x 125 ST	22	*		1113125,01	13 x 125 ST	12	378,00	
	133	133						1109114,01	09 x 133 ST	16	*		1113133,01	13 x 133 ST	12	395,00	
5	140							1109140,01	09 x 140 ST	16	*		1113140,01	13 x 140 ST	12	399,00	
5	160	160						1109160,01	09 x 160 ST	16	*		1113160,01	13 x 160 ST	12	479,00	
	168												1113170,01	13 x 170 ST	12	*	

* ceniková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, řo Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech

Packed in carton boxes

a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm

Objem 0,27 m³ | Volume

Technické parametry | Technical properties

Použití pro teplotní rozsah	od -165°C do +110°C	Temperature range
Teplotní vodivost λ při 0°C	0,033 W/mK	Thermal conductivity λ at 0°C
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 10 000	Permeability μ
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0	Reaction to Fire



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náchodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz

info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036

Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010



K-FLEX ST [HADICE]

K-FLEX ST [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m	Insulating rubber tubes of 2 m length
Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení	Suitable for Air-Conditioning, Heating and Plumbing
Tloušťky izolace 19 mm, 25 mm a 32 mm	Thickness of 19 mm, 25 mm and 32 mm
Barva: Černá	Color: Black

Ceník je platný od	14.3.2019	The price list is valid from
--------------------	-----------	------------------------------

průměr potrubí pipe diameter			19 mm					25 mm					32 mm				
ocel		Cu	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m		Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	
		10	1119010,01	19 x 010 ST	98	64,50		1125010,01	25 x 010 ST	60	*						
	12	12	1119012,01	19 x 012 ST	88	67,20		1125012,01	25 x 012 ST	54	*		1132012,01	32 x 012 ST	40	*	
1/4	15	15	1119015,01	19 x 015 ST	78	80,50		1125015,01	25 x 015 ST	52	130,00		1132015,01	32 x 015 ST	36	*	
	18	18	1119018,01	19 x 018 ST	72	86,30		1125018,01	25 x 018 ST	50	133,00		1132018,01	32 x 018 ST	32	200,00	
	20		1119020,01	19 x 020 ST	66	*											
1/2	22	22	1119022,01	19 x 022 ST	64	96,90		1125022,01	25 x 022 ST	42	150,00		1132022,01	32 x 022 ST	32	224,00	
	25		1119025,01	19 x 025 ST	64	107,00											
3/4	28	28	1119028,01	19 x 028 ST	48	112,00		1125028,01	25 x 028 ST	40	171,00		1132028,01	32 x 028 ST	24	252,00	
	30		1119030,01	19 x 030 ST	42	*											
	32		1119032,01	19 x 032 ST	36	*											
1	35	35	1119035,01	19 x 035 ST	36	138,00		1125035,01	25 x 035 ST	24	214,00		1132035,01	32 x 035 ST	22	283,00	
	38		1119038,01	19 x 038 ST	32	*											
	40		1119040,01	19 x 040 ST	32	*											
1 1/4	42	42	1119042,01	19 x 042 ST	32	166,00		1125042,01	25 x 042 ST	22	255,00		1132042,01	32 x 042 ST	16	337,00	
	45		1119045,01	19 x 045 ST	32	*											
1 1/2	48		1119048,01	19 x 048 ST	24	188,00		1125048,01	25 x 048 ST	18	288,00		1132048,01	32 x 048 ST	14	374,00	
	50		1119050,01	19 x 050 ST	24	*											
	54	54	1119054,01	19 x 054 ST	24	204,00		1125054,01	25 x 054 ST	16	315,00		1132054,01	32 x 054 ST	12	431,00	
			1119057,01	19 x 057 ST	22	*											
2	60		1119060,01	19 x 060 ST	22	230,00		1125060,01	25 x 060 ST	12	362,00		1132060,01	32 x 060 ST	10	468,00	
	64	64	1119064,01	19 x 064 ST	18	249,00		1125064,01	25 x 064 ST	12	384,00		1132064,01	32 x 064 ST	10	493,00	
2 1/4	70		1119070,01	19 x 070 ST	18	289,00		1125070,01	25 x 070 ST	12	*		1132070,01	32 x 070 ST	8	*	
2 1/2	76	76	1119076,01	19 x 076 ST	18	291,00		1125076,01	25 x 076 ST	10	456,00		1132076,01	32 x 076 ST	8	569,00	
	80		1119080,01	19 x 080 ST	14	322,00							1132080,01	32 x 080 ST	8	*	
3	89	89	1119089,01	19 x 089 ST	14	325,00		1125089,01	25 x 089 ST	8	509,00		1132089,01	32 x 089 ST	8	630,00	
3 1/2	102		1119102,01	19 x 102 ST	14	*		1125102,01	25 x 102 ST	6	*		1132102,01	32 x 102 ST	6	*	
3 3/4	108	108	1119108,01	19 x 108 ST	12	435,00		1125108,01	25 x 108 ST	6	690,00		1132108,01	32 x 108 ST	6	821,00	
4	114	114	1119114,01	19 x 114 ST	12	461,00		1125114,01	25 x 114 ST	6	730,00		1132114,01	32 x 114 ST	6	899,00	
	125		1119125,01	19 x 125 ST	10	542,00		1125125,01	25 x 125 ST	6	*		1132125,01	32 x 125 ST	4	*	
	133	133	1119133,01	19 x 133 ST	8	555,00		1125133,01	25 x 133 ST	4	914,00		1132133,01	32 x 133 ST	4	*	
5	140		1119140,01	19 x 140 ST	8	604,00		1125140,01	25 x 140 ST	4	*		1132140,01	32 x 140 ST	4	*	
	160	160	1119160,01	19 x 160 ST	8	660,00		1125160,01	25 x 160 ST	4	1 105,00		1132160,01	32 x 160 ST	4	1 297,00	
	168		1119170,01	19 x 170 ST	6	*		1125170,01	25 x 170 ST	4	*		1132170,01	32 x 170 ST	4	*	

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes
a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm
Objem 0,27 m ³ Volume



Technické parametry	Technical properties
Použití pro teplotní rozsah	od -165°C do +110°C
Tepelná vodivost λ při 0°C (≤ 25 mm)	0,033 W/mK
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	
(≤ 25 mm)	≥ 10 000
(> 25 mm)	≥ 7 000
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0



Insul Flex, s.r.o.

Skład:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	



K-FLEX ST [HADICE]

K-FLEX ST [TUBES]

Izolační hadice ze syntetického kaučuku o délce 2 m Vhodné pro topení, klimatizace a chlazení Tloušťky izolace 30 mm, 40 mm a 50 mm Barva: Černá	Insulating rubber tubes of 2 m length Suitable for Air-Conditioning, Heating and Plumbing Thickness of 30 mm, 40 mm and 50 mm Color: Black
---	---

Ceník je platný od	14.3.2019	The price list is valid from
	Termín dodání na vyžádání	

průměr potrubí pipe diameter			40 mm				50 mm						
ocel	Cu		Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m	Kat. číslo	Typ	m/box	Cena Kč/1m			
palce	mm	mm	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m	Catalog no.	Type		Price Kč / 1m			
						pouze celá balení							
	18	18	1140018,01	40 x 018 ST	22	469,00							
1/2	22	22	1140022,01	40 x 022 ST	22	497,00	1150022,01	50 x 022 ST	12	831,00			
	25												
3/4	28	28	1140028,01	40 x 028 ST	16	523,00	1150028,01	50 x 028 ST	10	872,00			
	30												
1	35	35	1140035,01	40 x 035 ST	16	547,00	1150035,01	50 x 035 ST	8	947,00			
1 1/4	42	42	1140042,01	40 x 042 ST	16	570,00	1150042,01	50 x 042 ST	8	984,00			
	45												
1 1/2	48		1140048,01	40 x 048 ST	12	606,00	1150048,01	50 x 048 ST	8	1 016,00			
	54	54	1140054,01	40 x 054 ST	10	639,00	1150054,01	50 x 054 ST	8	1 124,00			
			1140057,01	40 x 057 ST	10	705,00							
2	60		1140060,01	40 x 060 ST	10	745,00	1150060,01	50 x 060 ST	8	1 313,00			
	64	64	1140064,01	40 x 064 ST	10	875,00	1150064,01	50 x 064 ST	6	1 404,00			
2 1/4	70						1150070,01	50 x 070 ST	6	1 475,00			
2 1/2	76	76	1140076,01	40 x 076 ST	10	944,00	1150076,01	50 x 076 ST	6	1 529,00			
	80												
3	89	89	1140089,01	40 x 089 ST	10	960,00	1150089,01	50 x 089 ST	6	1 990,00			
3 1/2	102						1150102,01	50 x 102 ST	4	2 039,00			
3 3/4	108	108	1140108,01	40 x 108 ST	6	1038,00	1150108,01	50 x 108 ST	4	2 061,00			
4	114	114	1140114,01	40 x 114 ST	6	1065,00	1150114,01	50 x 114 ST	4	2 094,00			
	125												
	133	133											
5	140		1140140,01	40 x 140 ST	6	1398,00	1150140,01	50 x 140 ST	2	2 335,00			
	160	160	1140160,01	40 x 160 ST	4	1697,00							
	168		1140170,01	40 x 170 ST	4	1797,00	1150170,01	50 x 170 ST	2	2 594,00			

termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, IČO Praha 9 - Horní Počernice

Baleno v kartonech
Packed in carton boxes
a x b x c = 325 mm x 390 mm x 2100 mm
Objem 0,27 m ³ Volume



Technické parametry	Technical properties
Použití pro teplotní rozsah	od -165°C do +110°C
Tepelná vodivost λ při 0°C (> 25 mm)	0,036 W/mK
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ (> 25 mm)	≥ 7 000
Reakce na oheň EN 13501-1	BL-s2d0
Temperature range	
Thermal conductivity λ at 0°C (> 25 mm)	
Permeability μ (> 25 mm)	
Reaction to Fire	



Insul Flex, s.r.o.

Skład:
Náchodská 2528/63a
193 00, Praha 9

www.insulflex.cz	info@insulflex.cz
Mob. Tel.: +420 608 240 036	Mob. Tel.: +420 725 363 173
Tel.: +420 281 862 010	