

## K-FLEX® K-FIRE SEALANT S PLUS



### **K-FLEX®** ▶ K-FIRE SEALANT S PLUS (TMEL)

Jednosložkový ohnivzdorný silikonový tmel. Používá se v situacích, kdy je vyžadován ohebný ohnivzdorný spoj. Vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, včetně porézních materiálů, bez použití základních nátěrů. Dobrá trvanlivost.

### **APLIKACE** ▶

- stavební spáry v požárních přepážkách a podlahách,
- zasklívání včetně opláštění,
- usazení ohnivzdorných mřížek, intumescentních ucpávek atd,
- kolem kovových trubek,
- kolem průchodů kabelů.

### **MONTÁŽ** ▶

- Zajistěte, aby všechny kontaktní povrchy byly čisté, bez prachu, oleje a mastnoty.
- Zajistěte, aby byl otvor naplněn podkladovým materiálem (je-li to třeba).
- Vyplňte otvor do požadované hloubky.
- Plnicí hloubka: 10 až 25 mm.

### **SCHVÁLENÍ** ▶

CE označení 0843-CPR-0285  
ETA 15-0819  
ETAG 026-2 (2011) dle EN 1366-3 Těsnění prostupů  
ETA 15-0817  
ETAG 026-3 (2011) dle EN 1366-4 Těsnění lineárních spojů a spár

## TECHNICKÉ ÚDAJE ▶

K-FLEX® K-FIRE ▶ SEALANT S PLUS (TMEL)		
Parametr	Hodnota	Testovací metoda
Požární třída	až EI 240	EN 1366-3 EN 1366-4
Ucpávka testována pro	lehké přičky: min. tloušťka 150 mm pevné podlahy: min. tloušťka 150 mm  - měděné trubky do Ø 38 mm - měděná trubka do Ø 38 mm + izolace FEF - ocelové trubky do Ø 40 mm - měděná trubka do Ø 40 mm + izolace FEF - kabelové svazky do Ø 80 mm	
Testované prostory	- rovinná spára do W40 + podkladový materiál  *FEF: pružná elastomerová pěna	
Trvanlivost a použitelnost	Typ X: Určeno pro použití v podmínkách vystavených povětrnostním vlivům a v teplotním rozsahu -20 °C až 70 °C. Vhodné rovněž pro vnitřní použití.	EOTA TR 024:2009
Pohyblivost	+/- 25%	
Skladovací teplota	+5°C až +30°C	
Aplikační teplota	-5°C až +40°C	
Hustota	1.40 g/ml	
Rozpusťnost ve vodě	mísitelný	
Ekologické údaje	bez halogenů netoxický nízká kouřivost bezprašný	



## SORTIMENT ▶

K-FLEX® K-FIRE ▶ SEALANT S PLUS (TMEL)		
Typ	Kusů v krabici	Kód
K-FLEX® K-FIRE SEALANT S PLUS - 310 ml patrona, bílý	12	850CL020208
K-FLEX® K-FIRE SEALANT S PLUS - 310 ml patrona, šedý	12	850CL020209